CONFORME A LA NORMA EN NF 795 CLASE C

# LÍNEAS DE VIDA

La línea de vida es un dispositivo de seguridad individual utilizado en los trabajos de altura, permiten al usuario fijarse con el fin de prevenir los riesgos de caída.

ODICO
SÉCURITÉ EN HAUTEUR

# LÍNEAS DE VIDA

La línea de vida es un dispositivo de seguridad individual utilizado en los trabajos de altura, permiten al usuario fijarse con el fin de prevenir los riesgos de caída.

Pensados para utilizarlos cuando no es posible instalar una protección colectiva, las líneas de vida ODCO garantizan la seguridad de los usuarios en intervenciones temporales o irregulares.
Las líneas de vida ODCO cumplen la norma EN 795 clase C.

La línea de vida es un soporte horizontal constituido por un cable de seguridad sostenido en anclajes fijos, en el cual el punto de sujeción del EPI se desliza para permitir a la persona asegurarse en los desplazamientos y trabajar con total seguridad.

Las líneas de vida ODCO se pueden utilizar en todo tipo de industria, en la construcción de edificios nuevos, en rehabilitaciones de edificios y también en obras de ingeniería civil.
Las líneas de vida ODCO se adaptan a todo tipo de soportes: soportes de hormigón, estructuras de hierro o de madera, etc. En interior como en exterior, en todas las zonas de riesgo.

# NEW POWER

El sistema NEW POWER permite a diferentes usuarios desplazarse libremente y con total seguridad a lo largo de toda la línea de vida, sea cual sea la configuración de ésta:

- configuración de muro
- en fachadas
- sobre un eje horizontal
- con curvas entrantes o salientes (int/ext)

El dispositivo NEW POWER permite a los usuarios conectarse en cualquier punto de la línea de vida. Se recomienda una separación máxima de 15 m entre dos puntos.

# NEW POWER ASSURBAC

El dispositivo NEW POWER permite a los usuarios conectarse en cualquier punto de la línea de vida. Se recomienda una separación máxima de 10 m entre dos puntos.

Los elementos de la línea de vida se fijan en la cubierta sin necesidad de fijarse en la estructura soporte. El grosor de la cubierta metálica no puede ser inferior a 0,63mm.

# OCTOPUS

OCTOPUS es un dispositivo que permite asegurarse contra las caídas de altura de tejados con cubiertas metálicas.
OCTOPUS está diseñado para ser fijado en tejados cubiertos por placas onduladas de acero con el siguiente perfil: altura de onda de 35-40mm, grosor de 75/100, distancia de 250-333mm, en cualquier tipo de pendiente.

OCTOPUS permite desplazarse por el tejado libremente y sin desatarse con total seguridad, asegurando a un o dos usuarios contra las caídas de altura.
OCTOPUS está fijado sobre las placas de la cubierta, independientemente de la estructura, sin cortar la cubierta.

www.odco.fr

Desde hace 17 años, la sociedad ODCO y sus colaboradores, profesionales de trabajos en cubiertas, aconsejan y buscan las mejores soluciones a las necesidades de sus clientes.

17 años de experiencia al servicio de las cubiertas marcan nuestro conocimiento de vuestras necesidades y nuestra voluntad de proponer las mejores soluciones técnicas.

La sociedad ODCO diseña, fabrica y comercializa dispositivos de seguridad en cubiertas, productos para trabajos en altura y accesorios de impermeabilización.

ODCO

ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ
ET SÉCURITÉ EN TOITURE

ODCO - 5 RUE DE LA CONDAMINE
Z.I. Mayencin - 38610 Gières - France
Téléphone: +33 (0)4.76.63.30.30
Fax: +33 (0)4.76.03.25.79
email: odco@wanadoo.fr

Revendeur - distributeur